

高速恒温培养摇床

新产品

高速恒温培养摇床，集公司十多年设计和制造经验，引进消化国外技术，以用户的需求为导向，不断技术创新，广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细胞培养、发酵、杂交、生物化学和细胞组织的研究等，可对微生物细胞与各类菌种运动、静态的培养。

产品特点

人性化设计

- 集培养箱、振荡器于一体，占地小。
- 大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂。
- 顺应世界环保潮流，全新无氟设计，使你始终走在健康生活的前沿。
- 大观察视窗，箱体内胆采用304不锈钢、振动台面采用铝材表面抑菌涂层处理，便于清洗。

品质保证

- 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能，可在电源正常供电后自动恢复运转。
- 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用品牌产品，环保无氟制冷剂。

连续运行保证

- 低散热无刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷。

安全功能

- 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。
- 控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。
- 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。
- 可配RS-485接口和USB数据转移接口（U盘），通过连接电脑监测温度、转速、时间和报警。（选配）

技术参数

技术指标 \ 型号	THZ-15	THZ-25	THZ-35	THZ-35C	
控制器	液晶控制器				
振荡频率	40~500rpm				
振荡精度	±1				
振幅	4mm	5mm	5mm		
允许承重(含夹具)	2Kg	4Kg	10Kg		
控温范围	RT+5~65℃			4~65℃（环境温度降20℃）	
温度分辨率	0.1℃				
定时范围	0~99小时59分				
内部高度(mm)	195	265	330		
托盘尺寸W×D(mm)	250×250	350×350	450×450		
外部尺寸W×D×H(mm)	390×590×370	490×590×450	590×825×550	590×975×550	
输入功率	450W	650W	1000W	1300W	
电源	220V 50Hz				
出厂配置 (烧瓶固定夹数量)	250mL×5 只	250mL×13 只	250mL×18 只		

最高转速
500rpm

恒温培养摇床

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、多段可编程控制器..... ¥ 1500元
 - 2、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
 - 3、RS485/232接口和通讯软件..... ¥ 600元
 - 4、U盘数据储存..... ¥ 1500元
- 注: U盘、RS485/232、打印机三选一

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08CO₂培养箱 09
16光照培养箱/人工气候箱 17
21恒温恒湿箱 22
24回旋振荡器 25
恒温培养摇床 27恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30落地振荡器 31
摇瓶机 32叠加式-振荡培养箱 33
34超低温冰箱 35
洁净工作台 37生物安全柜 39
离心机 40干燥箱 41
真空干燥箱 45加热循环槽 52
恒温振荡水槽 55油浴锅 58
恒温水槽与水浴锅 59药品稳定性试验箱 61
步入式药品试验箱 67老化试验箱 68
热空气消毒箱 68高低温(交变)试验箱 69
高低温(交变)湿热试验箱 71紫外耐候试验箱 73
74氙灯耐候试验箱 75
盐雾腐蚀性试验箱 76电阻炉 77
80旋转蒸发器 81
循环水真空泵 84耐腐蚀隔膜泵 85
循环冷却器 86磁力搅拌器 87
89顶置电动搅拌器 90
氮吹仪 91多用途试管搅拌器 92
多管漩涡混匀仪 93孵育器/金属浴 94
恒温金属浴 95微孔板离心离心机 96
均质分散机 97粘度计 99
104控制器介绍 105
选购件介绍 106