



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

01 生化/霉菌培养箱
02 大型生化培养箱

03 生化/霉菌培养箱
04 精密恒温培养箱

05 电热恒温培养箱
06 精密恒温培养箱

07 隔水式恒温培养箱
08 微生物培养箱

09 CO₂培养箱
16

17 光照培养箱/人工气候箱
21

22 恒温恒湿箱
24

25 回旋振荡器
27 恒温培养摇床

29 恒温振荡器
30 大型恒温振荡器

31 落地振荡器
32 摇瓶机

33 叠加式-振荡培养箱
34

35 超低温冰箱
37 洁净工作台

39 生物安全柜
40 离心机

41 干燥箱
45 真空干燥箱

52 加热循环槽
55 恒温振荡水槽

58 油浴锅
59 恒温水槽与水浴锅

61 药品稳定性试验箱
67 步入式药品试验室

68 老化试验箱
68 热空气消毒箱

69 高低温(交变)试验箱
71 高低温(交变)湿热试验箱

73 紫外耐候试验箱
74

75 氙灯耐候试验箱
76 盐雾腐蚀试验箱

77 电阻炉
80

81 旋转蒸发器
84 循环水真空泵

85 耐腐蚀隔膜泵
86 循环冷却器

87 磁力搅拌器
89

90 顶置电动搅拌器
91 氮吹仪

92 多用途试管振荡器
93 多管漩涡混匀仪

94 孵育器/金属浴
95 恒温金属浴

96 微孔板离心机
97 均质分散机

99 粘度计
104

105 控制器介绍
106 选购件介绍

多管漩涡混匀仪

93

BTV-200多管旋涡混匀仪

BTV-200多管旋涡混匀仪是新一代效率高的混匀仪，最高可使用110工位试管，最高转速可达2000rpm。结构紧凑，操作简单，满足了多样品同时操作的实验要求，广泛应用于生物制药，化工化学、食品卫生等不同领域。

产品特点

- 采用直流无刷电机，免维护，可长时间运行；
- 具有定时操作功能，可实现连续运行及定时操作两种操作模式；
- 最大载重量可达2kg；
- LCD液晶显示，可实时显示转速及运行时间；
- 最高转速可达2000rpm；
- 振幅可达3mm，好好地保证混匀效果；
- 可同时混匀多个0.2~100ml的样品；

技术参数

型号	BTV-200
电源	AC100~240V 50~60Hz
振幅	3mm
运行方式	回旋振荡
转速范围rpm	100~2000rpm
定时范围	1~9999mins
整机功率	75w
最大承重	≤2Kg
仪器尺寸mm	380×260×165
净重	10Kg
适配器	标配BTV-B22，多组适配器可选
价格	RMB21500

选购件:(增加选购件交货期7天)

型号	描述	孔数
BTV-B21	100ml试管适配器	8
BTV-B22	50ml试管适配器	12
BTV-B23	10~15ml试管适配器	26
BTV-B24	5ml试管适配器	36
BTV-B25	1.5/2ml试管适配器	54
BTV-B26	0.5ml试管适配器	72
BTV-B27	0.2ml试管适配器	110



BTV-100多管漩涡混匀仪

BTV-100多管漩涡混匀仪，一次可最多混合处理50个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管漩涡混合的需要。


产品特点

- 可一次处理50个样品；
- 两种工作模式：持续工作或点动式；
- LCD显示速度、时间、微处理器控制速度和时间；
- 微处理控制；
- 多种泡沫试管支架选配；

技术参数

型号	调速范围	调速精度	定时范围	周转直径	最大承重	顶部面板尺寸mm	仪器尺寸	净重	电源	功率
BTV-100	500-2500rpm	±50rpm (在2500rpm检测)	1min-100h	3.6mm	4.5kg	311×184	426×250×480	21.5kg	AC100 ~ 240V 50/60Hz	60W

选购件:(增加选购件交货期7天)



产品类型	描述	孔数	尺寸规格mm
BTV-B01	Φ10mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm
BTV-B02	Φ12mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm
BTV-B03	Φ13mm泡沫试管架	50	245×132×45 mm
BTV-B04	Φ16mm泡沫试管架(可放15ml离心管)	50	245×132×45 mm
BTV-B05	Φ25mm泡沫试管架	15	245×132×45 mm
BTV-B06	Φ29mm泡沫试管架(可放50ml离心管)	15	245×132×45 mm
BTV-B00	可替换托盘垫(上&下)	/	305×178×25 mm