

高温真空干燥箱

新产品

用途概述

一恒仪器生产的真空干燥箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点，同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。高温真空干燥箱耐更高的温度，满足更高干燥温度要求。一恒仪器是采用数字压力传感器，通过微电脑自动控制真空度和真空泵的制造商。

产品特点

- 工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁。
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间。
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内部物体，一目了然。
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。
- 增设超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题。（选配）
- 可选配低噪声进口真空泵，真空控制稳定可靠。（选配）（带“B”为进口真空泵）

程序控制

- 程序控制操作，可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间，确保每次烘烤一致性，降低产品的烘烤差异性。

选配件:(增加选配件交货期7天)

- 1、惰性气体进气阀 ¥ 500元
- 2、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高温干燥用)..... ¥ 700元
- 3、干燥罐 ¥ 550元
- 4、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) ¥ 2500元

技术参数

技术指标	型号	高温真空干燥箱			
		BPZ-6060H3	BPZ-6090H3	BPZ-6120H3	BPZ-6210H3
电源电压		AC220V 50HZ			
输入功率		2300W	2450W	2600W	2800W
控温范围		RT+10 ~ 300℃			
温度分辨率		0.1℃			
恒温波动度		±1℃			
真空计		数字显示			
真空传感器		采用电阻硅管压力传感器			
真空度控制范围		10~10 ⁵ Pa (最低达到真空度133Pa)			
内胆尺寸 (mm) WxDxH		400×400×400	450×450×450	500×500×500	560×600×640
外形尺寸 (mm) WxDxH		600×570×1390	610×590×1350	660×640×1400	720×820×1750
搁板		2块 (独立控温)	3块 (独立控温)	4块 (独立控温)	5块 (独立控温)
工作室材料		不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti)			

程序式温度
控制器，带
直联真空泵
和电气阀门

进口真空表

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注：可选配油雾过滤装置2500元

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08CO₂培养箱 09
16光照培养箱/人工气候箱 17
21恒温恒湿箱 22
24回旋振荡器 25
恒温培养摇床 27恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30落地振荡器 31
摇瓶机 32叠加式-振荡培养箱 33
34超低温冰箱 35
洁净工作台 37生物安全柜 39
离心机 40干燥箱 41
真空干燥箱 45加热循环水槽 52
恒温振荡水槽 55油浴锅 58
恒温水槽与水浴锅 59药品稳定性试验箱 61
步入式药品试验箱 67老化试验箱 68
热空气消毒箱 68高低温(交变)试验箱 69
高低温(交变)湿热试验箱 71紫外耐候试验箱 73
74氙灯耐候试验箱 75
盐雾腐蚀性试验箱 76电阻炉 77
80旋转蒸发器 81
循环水真空泵 84耐腐蚀隔膜泵 85
循环冷却器 86磁力搅拌器 87
89顶置电动搅拌器 90
氮吹仪 91多用途试管搅拌器 92
多管漩涡混匀仪 93孵育器/金属浴 94
恒温金属浴 95微孔板迷你离心机 96
均质分散机 97粘度计 99
104控制器介绍 105
选配件介绍 106