

综合药品稳定性试验箱—多箱系列

产品特点

- 集稳定性试验与光照试验于一体，缩短试验时间，占地面积小，避免试验中调换设备。
- 采用特殊杀菌不锈钢内胆，四角半圆弧形设计，易清洁，便于操作。
- 全新无氟设计，效率高、低能耗、促进节能。
- 液晶触摸屏控制器，所有功能在屏幕上以图形和文字形式显示，能以曲线图观察机器运行状态。
- 连续运行保证：两套进口全封闭压缩机自动切换，保证设备长期连续运行，不发生故障。
- 连续运行无需化霜，避免在使用过程中，因为化霜产生箱内温湿度波动。
- 采用进口湿度传感器，避免传统干湿球传感器湿带频繁更换带来的烦恼。
- 各工作室温度、湿度、光照试验独立控制，为研究和开发新药稳定性试验缩短试验时间，提高研发效率。

可程式触摸屏控制器(参照SDP/GSP系列)

安全功能

- 箱门开启时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。
- 循环风扇速度大小自动控制，可避免风速过快而造成的样品挥发。
- 具有密码锁屏功能，避免非实验人员误操作。
- 独立限温报警系统，能声光报警提示操作者。
- 温度偏差报警，压缩机过热、过载、超压保护和缺水保护。

提供3Q验证和校准服务

技术参数

型号	LHH-SS-I（二箱）				LHH-SS-II（二箱）				LHH-SG-I（二箱）				LHH-SG-II（二箱）				LHH-SSG（三箱）							
控温范围	0~65℃								0~65℃（有光照15~50℃）								0~65℃（有光照15~50℃）							
温度波动度	±0.4℃																							
温度均匀度	±2℃																							
湿度范围	25~95%RH																							
湿度偏差	±3%RH																							
光照强度/误差	-								0~6000LX可调≤±500LX				0~6000LX可调≤±500LX											
制冷系统	进口压缩机组								进口压缩机组				进口压缩机组											
控制器	触摸屏程序控制器																							
传感器	温度：Pt100铂电阻，湿度：电容式湿度传感器																							
电压	AC220V 50HZ												AC380V 50HZ											
额定功率/运行功率	3100W/约1200W								3250W/约1200W								5200W/约2000W							
容积（L）	上		下		上		下		上		下		上		下		1		2		3			
	100L		100L		150L		150L		100L		100L		150L		150L		100L		100L		225L			
内胆尺寸 W×D×H(mm)	500×450×450				660×520×450				500×450×450				660×520×450				500×450×450				500×450×1000			
外形尺寸 W×D×H(mm)	685×743×1835				845×743×1970				685×743×1835				845×743×1970				1300×801×1835							
光照	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-			
隔板（标配）	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4				

注：1、工作环境温度：+5~30℃

2、LHH-SS、LHH-SG、LHH-SSG接到订单后交货期为15天

3、LHH-SS由1号、2号箱组成，LHH-SG由1号、2号箱组成，LHH-SSG由1号、2号、3号箱组成，其中LHH-SG和LHH-SSG的1号箱带有光照

选配件介绍

无线报警系统 (短信报警系统) RMB2500元

设备使用人员若不在现场，当设备发生故障时，系统及采集故障信号，通过短信第一时间发送到指定接受人员的手机，确保及时排除故障、恢复试验，避免造成损失。

无纸记录仪(通用型) RMB2500元

- 3英寸LED显示屏，带标准USB2.0接口；
- 支持优盘数据转存功能；
- 方便用户保存GMP认证所需的数据。



紫外杀菌系统 RMB1000元

紫外杀菌灯置于箱内后壁，可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内部循环空气和增湿盘水蒸气的浮菌，从而有效防止药品试验期间的污染。



不含手机

无线报警系统(短信报警系统)

智能手机与仪器监控报警系统的结合

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08CO₂培养箱 09
16光照培养箱/人工气候箱 17
21恒温恒湿箱 22
24回旋振荡器 25
恒温培养箱 27恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30落地振荡器 31
摇瓶机 32叠加式-振荡培养箱 33
34超低温冰箱 35
洁净工作台 37生物安全柜 39
离心机 40干燥箱 41
真空干燥箱 45加热循环槽 52
恒温振荡水槽 55油浴锅 58
恒温水槽与水浴锅 59药品稳定性试验箱 61
步入式药品试验室 67老化试验箱 68
热空气消毒箱 68高低温(交变)试验箱 69
高低温(交变)湿热试验箱 71紫外耐候试验箱 73
74氙灯耐候试验箱 75
盐雾腐蚀试验箱 76电阻炉 77
80旋转蒸发器 81
循环真空泵 84耐腐蚀隔膜泵 85
循环冷却器 86磁力搅拌器 87
89顶置电动搅拌器 90
氮吹仪 91多用试剂搅拌机 92
多管漩涡混匀仪 93孵育器/金属浴 94
恒温金属浴 95微孔板离心机 96
均质分散机 97粘度计 99
104控制器介绍 105
选配件介绍 106