

高温鼓风干燥箱—多段程序液晶控制

高温型

产品特点

- 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁。
- 采用新PID模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加精确稳定。
- 门封条采用陶瓷纤维材质，能长期高温运行，使用寿命长。
- 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调。
- 多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行。
- 设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

技术参数

型号	BPG-9050AH BPG-9050BH	BPG-9100AH BPG-9100BH	BPG-9200AH BPG-9200BH	BPG-9760AH BPG-9760BH
技术指标				
电源电压	AC380V 50HZ			
温度范围	AH: RT+20~400°C / BH: RT+20~500°C			
温度分辨率/波动度	0.1°C/±0.5°C			
工作环境温度	+5~40°C			
输入功率	3250W/4050W	4050W/4900W	4900W/6050W	8500W/8500W
容积	50L	100L	220L	760L
内胆尺寸 (mm)W×D×H	350×350×400	450×450×450	600×600×600	980×1000×780
外形尺寸 (mm)W×D×H	890×700×920	990×790×990	1140×950×1140	1324×1263×1770
载物托架（标配）	2块			
定时范围	0~5999min			



高温鼓风干燥箱

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、RS485接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 2、U盘数据储存..... ¥ 1500元
- 3、嵌入式打印机..... ¥ 2500元

注: U盘、RS485/232、打印机三选一

干燥箱—自然对流

普及型 升级换代

用途概述

利用热空气上升的自然对流现象,具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点。适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。

产品特点

- 内胆采用不锈钢材质，内胆四角半圆弧形过渡，便于工作室的清洁工作。
- 采用自然对流循环方式，无噪音，避免试验过程中样品的挥发。
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- 可配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

多段可编程控制器（选配）

- 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。
- 多段温度、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。
- 可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。

技术参数

型号	DHG-9031A	DHG-9051A	DHG-9091A	DHG-9141A	DHG-9201A
技术指标					
电源电压	AC220V 50HZ				
控温范围	RT+10~200°C				
温度分辨率/波动度	0.1°C/±0.5°C				
工作环境温度	+5~35°C				
输入功率	850W	1000W	1400W	2000W	2200W
容积	27L	56L	96L	140L	200L
内胆尺寸(mm)W×D×H	320×300×355	400×330×415	450×430×505	520×500×575	570×560×640
外形尺寸(mm)W×D×H	460×520×660	540×550×720	590×650×810	660×720×880	710×780×945
载物托架（标配）	2块				



干燥箱—自然对流

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、独立限温控制器..... ¥ 500元
- 2、RS485/232接口及通讯软件..... ¥ 600元
- 3、嵌入式打印机..... ¥ 2500元
- 4、U盘数据储存..... ¥ 1500元
- 5、多段可编程液晶温度控制器..... ¥ 1500元

注: U盘、RS485/232、打印机三选一

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08CO₂培养箱 09
16光照培养箱/人工气候箱 17
21恒温恒湿箱 22
24回旋振荡器 25
恒温振荡器 27恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30落地振荡器 31
摇瓶机 32叠加式—振荡培养箱 33
34超低温冰箱 35
洁净工作台 37生物安全柜 39
离心机 40干燥箱 41
真空干燥箱 45加热循环槽 52
恒温振荡水槽 55油浴锅 58
恒温水槽与水浴锅 59药品稳定性试验箱 61
步入式药品试验箱 67老化试验箱 68
热空气消毒箱 68高低温(交变)试验箱 69
高低温(交变)湿热试验箱 71紫外耐候试验箱 73
74氙灯耐候试验箱 75
盐雾腐蚀试验箱 76电阻炉 77
80旋转蒸发器 81
循环水真空泵 84耐腐蚀性隔膜泵 85
循环冷却器 86磁力搅拌器 87
89顶置电动搅拌器 90
氮吹仪 91多用途试管振荡器 92
多管漩涡混匀仪 93孵育器/金属浴 94
恒温金属浴 95微孔板送样离心机 96
均质分散机 97粘度计 99
104控制器介绍 105
选购件介绍 106