

微孔板孵育器

BK100-4A微孔板恒温孵育器采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温孵育器。它具有体积小、重量轻；温度、时间LCD显示，美观大方，操作简单等特点。主要用于酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等溶液在适当温度下进行培养孵育，常用于微孔板培养昆虫和动植物细胞的孵育。

产品特点

- LCD液晶显示；
- 具有对微孔板进行上下加热功能，使微孔板的每个孔能够均匀地被加热；
- 微处理器控制温度、时间，温控线性好、波动小；
- 可同时显示设置和实际温度、时间参数；
- 可放4个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号；
- 多重安全保护功能，符合CE安全标准，安全可靠。

技术参数

型号	温度控制范围	定时设置	温控精度	显示精度	升温速度 (20℃至70℃)	容量	尺寸(mm)	重量
BK100-4A	室温+5℃~70℃	1min~99h59min	±0.5℃	±0.1℃	≤20min	4块微孔板/深孔板	320×350×185	8kg



振荡恒温金属浴

TUS-200P (标配E模块)

产品特点

- 液晶显示屏，菜单式操作界面，多组数据一屏显示，操作简单。
- 具有断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行。
- 微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。
- 设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间，显示屏显示剩余时间，定时终点。发出声音报警讯号。
- 多种标准样品模块可供选择，更换方便。也可根据用户要求定做模块。
- 短振荡点动功能。
- 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。

技术参数

温度控制范围	RT+5 ~ 100℃
温度均匀性	≤±0.5℃
温度稳定性	±0.5℃
温度显示精度	0.1℃
升温速度	<12min (从20℃to 100℃)
振荡转速范围	200-1500 rpm (步进1 rpm)
振荡幅度	2mm (水平回转)
定时范围	0 ~ 99h59min
标准模块	A模块：96×0.2ml B模块：54×0.5ml C模块：35×1.5ml D模块：35×2.0ml E模块：15×0.5ml+20×1.5ml (标配)
电机	直流无刷电机,软启动
电源	AC220V 2.5A, 60/50HZ, 最大功率：150VA
外形尺寸	300×220×170 mm
重量	7kg



新产品

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08CO₂培养箱 09
16光照培养箱/人工气候箱 17
21恒温恒湿箱 22
24回旋振荡器 25
恒温培养摇床 27恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30落地振荡器 31
摇瓶机 32叠加式-振荡培养箱 33
34超低温冰箱 35
洁净工作台 37生物安全柜 39
离心机 40干燥箱 41
真空干燥箱 45加热循环槽 52
恒温振荡水槽 55油浴锅 58
恒温水槽与水浴锅 59药品稳定性试验箱 61
步入式药品试验箱 67老化试验箱 68
热空气消毒箱 68高低温(交叉)试验箱 69
高低温(交叉)湿热试验箱 71紫外耐候试验箱 73
74氙灯耐候试验箱 75
盐雾腐蚀试验箱 76电阻炉 77
80旋转蒸发器 81
循环真空泵 84耐腐蚀隔膜泵 85
循环冷却器 86磁力搅拌器 87
89顶置电动搅拌器 90
氮吹仪 91多用途试管搅拌器 92
多管漩涡混匀仪 93孵育器/金属浴 94
恒温金属浴 95微孔板迷你离心机 96
均质分散机 97粘度计 99
104控制器介绍 105
选购件介绍 106