

真空干燥箱 — 电子/电池/半导体元件专用

用途概述

本产品适用于电子产品生产过程的脱泡，脱水，硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理，广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理。

产品特点

- 工作室采用不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁。
- 长方形真空室，使有效容积大，能充分利用空间。
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内部物体，一目了然。
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅橡胶门密封圈，确保箱内高真空度。
- 增设超温保护温控口，有效的防止温度失控等安全问题。（选配）
- 低噪声进口真空泵，真空控制稳定可靠。（带“B”为进口真空泵）

程序控制

- 程序控制操作，可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间，确保每批次烘烤一致性，降低产品的烘烤差异性。

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、惰性气体进气阀 ¥ 500元
- 2、液态水过滤器(按规格型号定价, 适用高湿干燥用)..... ¥ 700元
- 3、干燥罐 ¥ 550元
- 4、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次) ¥ 2500元

程序液晶控制

立式真空干燥箱

电池专用

程序式温度
控制器，带
直联真空泵
和电气阀门

进口真空表

BPZ-6000系列

技术参数

型号	程序液晶控制器			程序液晶控制器		
	BPZ-62003B	BPZ-6503B BPZ-6933B	BPZ-6213 BPZ-6213B	BPZ-6123 BPZ-6123B	BPZ-6063 BPZ-6063B	BPZ-6033 BPZ-6033B
电源电压	AC380V 50HZ			AC220V 50HZ		
输入功率	12800W	3800W/5600W	2100W	2050W	1800W	1200W
控温范围	RT+10 ~ 200°C					
温度分辨率/ 波动度	0.1°C / ±1°C					
达到真空度	133Pa					
真空表	进口真空表/机械指针式					
工作环境温度	+ 5 ~ 40°C					
内胆尺寸(mm) W×D×H	900×1500×1500	630×810×845 750×1160×1050	540×575×635	500×500×500	400×400×400	320×320×320
外形尺寸(mm) W×D×H	1530×1700×2140	1000×1040×1855 1400×1395×2010	720×740×1530	660×640×1400	600×570×1390	550×490×1240
搁板	6块(独立控温)	4块/5块(独立控温)	3块	3块	3块	2块
工作室材料	不锈钢304 (1Cr ~ 18Ni9Ti)					

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20°C，环境湿度50%RH

注：1、带“B”为进口真空泵

2、BPZ系列真空干燥箱配真空泵和干燥罐

3、BPZ-6933B、BPZ-6503B接到订单后,交货期为25天

生化/霉菌培养箱 01
大型生化培养箱 02生化/霉菌培养箱 03
低温培养箱 04电热恒温培养箱 05
精密恒温培养箱 06隔水式恒温培养箱 07
微生物培养箱 08CO₂培养箱 09
16光照培养箱/人工气候箱 17
21恒温恒湿箱 22
24回旋振荡器 25
恒温振荡床 27恒温振荡器 29
大型恒温振荡器 30落地振荡器 31
摇瓶机 32叠加式-振荡培养箱 33
34超低温冰箱 35
洁净工作台 37生物安全柜 39
离心机 40干燥箱 41
真空干燥箱 45加热循环水槽 52
恒温振荡水槽 55油浴锅 58
恒温水槽与水浴锅 59药品稳定性试验箱 61
步入式药品试验箱 67老化试验箱 68
热空气消毒箱 68高低温(交变)试验箱 69
高低温(交变)湿热试验箱 71紫外气候试验箱 73
74氙灯耐气候试验箱 75
盐雾腐蚀性试验箱 76电阻炉 77
80旋转蒸发器 81
循环水真空泵 84耐腐蚀隔膜泵 85
循环冷却器 86磁力搅拌器 87
89顶置电动搅拌器 90
氮吹仪 91多用途试管振荡器 92
多管漩涡混匀仪 93孵育器/金属浴 94
恒温金属浴 95微孔板迷你离心机 96
均质分散机 97粘度计 99
104控制器介绍 105
选购件介绍 106