

上海贝乐曼一体式程序控温箱式电阻炉/马弗炉系列-耐火砖炉膛

上海贝乐曼一体式程序控温马弗炉采用整体设计和人性化的菜单设计，采用了液晶程序控制仪表，高亮度，宽视窗数字显示，示值清晰、直观。工业 PID 自整定控制技术，具有 30 度程序编程设定，适合复杂实验工艺，微电脑智能控制，解决了温度过冲等弊病，控温效果极佳。设定温度后，仪表自行控制加热，恒温，控温精确而稳定。故障声光报警，超温声光报警，并自动切断加热输出。

用途概述:

一体式程序控温马弗炉，为周期作业式电炉。可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等单位以及大专院校的试验室做烧结、加热和热处理之用。



技术参数（以下几款是热销款式，如有其他规格需求，请与我司沟通）：

产品图片

耐火砖炉膛

型号	SX2-2.5-10NP	SX2-4-10NP	SX2-8-10NP	SX2-12-10NP	SX2-2.5-12NP	SX2-5-12NP	SX2-10-12NP	SX2-12-12NP
温度范围	100~ 1000℃	100 ~ 1000℃	100 ~ 1000℃	100 ~ 1000℃	100~ 1200℃	100 ~ 1200℃	100 ~ 1200℃	100 ~ 1200℃
波动度	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃	±2℃
显示精度	1℃	1℃	1℃	1℃	1℃	1℃	1℃	1℃
炉膛尺寸 mm 高*宽*深	80*120*200	120*200*300	160*250*400	200*300*500	80*120*200	120*200*300	160*250*400	200*300*500
容积	2L	7.2L	16L	30L	2L	7.2L	16L	30L
升温速度	平均小于 10℃/min	平均小于 10℃/min	平均小于 10℃/min	平均小于 10℃/min	平均小于 10℃/min	平均小于 10℃/min	平均小于 10℃/min	平均小于 10℃/min
整机功率	2.5kw	4kw	8kw	12kw	2.5kw	5kw	10kw	12kw
电 源	220V, 50Hz	220V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz	220V, 50Hz	220V, 50Hz	380V, 50Hz	380V, 50Hz
运行方式	全量程可编程设定，30 段程序设置，自动控制升温恒温。							
炉壳材料	外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，颜色为电脑灰							
炉胆材料	采用高铝内胆，耐磨度好，高温炉上下左右四面发热							
隔热方法	保温砖及保温棉							
测温口	热电偶从炉体后上方进入							
接线柱	发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置							
控制器	位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体							
加热元件	高温电阻丝							
温度测量	K 分度镍铬--镍硅热电偶							
控制系统	PID 调节，显示精度 1℃							
成套电器	采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器							
时间制	可设定工作时间，恒温时间到达，自动停机							
超温保护	内置式二级超温保护装置，双重保险。超温报警，超温断流							
标准包装	木箱							