

上海贝乐曼热空气消毒箱（干热灭菌器）系列



产品图片

产品概述:

本产品利用高温干热使具有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩特性的微生物引起中毒作用，其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质，使微生物死亡，所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。

产品特点:

- 1、精确：高精度微电脑液晶显示温控仪，控温精确、可靠。
- 2、迅速：升温快，强迫对流，干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短。
- 3、安全：采用二套超温保护系统，超过限制即自动中断，确保人员、仪器安全。
- 4、方便：可以从仪表设置实现风机转速可调，定时控制。搁板位置可移动，便于箱内清洗、处处使操作者感到方便。
- 6、装有漏电保护器。
- 7、装有辅助温控，确保在主温控失去控制的情况，产品还能够正常工作。
- 8、可选配加装短信报警功能，实时监控设备运行温度或选配 485 通讯接口，连接电脑实时监控。

技术参数:

型号	GRX-9023A	GRX-9053A	GRX-9073A	GRX-9123A	GRX-9203A
控温范围	室温+10 ~ 250℃				
温度分辨率/波动度	0.1℃/±1℃				
工作环境温度	+5 ~ 40℃				
定时范围	1~9999min				
输入功率	650W	1000W	1500W	1600W	2450W
容积	25L	54L	80L	137L	212L
内胆尺寸(mm)W×D×H	300×300×280	420×370×350	450×400×450	500×500×550	600×550×645
外形尺寸(mm)W×D×H	580×500×450	710×56×530	730×530×690	900×760×980	88×0740×820
载物托架（标配）	2 块				
电源电压	220V 50HZ				