

上海贝乐曼真空干燥箱系列

真空干燥箱也叫真空烘箱，广泛应用于科研、生产等领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适用于科研、高校、企业做热敏性、易分解、易氧化、成分复杂等物质快速干燥，也可用于粉末及其他物质的加速干燥。

产品特点：

- 1、微电脑集成智能控温系统，PID 逻辑运算功能，控温精准可靠。
- 2、双排数显，一屏显示运行温度和设定温度。
- 3、高精度指针式真空表，精度可达 2.5 级。
- 4、控制系统模块化，运行安全，稳定高效。
- 5、突发情况参数自动保存，并具来电恢复功能，同时还具备传感器自诊断，超温及故障报警功能。
- 6、内胆采用 304 不锈钢，厚度达 3mm，外壳采用优质冷轧钢板，表面静电镀膜喷涂，漆面牢固持久。
- 7、独创附套式加热方式，加热更均匀。
- 8、密封圈采用一次成型硅胶密封圈，耐高温，抗老化，密封效果更优。
- 9、超大观测窗，外层采用透光度 96% 的亚克力板，内层采用高强度钢化玻璃，让您的实验环境更安全。



DZF-6020、DZF-6050



DZF-6090、DZF-6210

DZF-6250、DZF-6500

技术参数：

型号	DZF-6020	DZF-6050	DZF-6090	DZF-6210	DZF-6250	DZF-6500
温度范围	RT+10 ~ 250℃					
温度波动度	≤±1℃					
温度分辨率	0.1℃					
可达真空度	≤133pa					
真空表	指针式					
接口直径	外径φ16mm					
定时范围	1 ~ 9999min					
附加功能	断电记忆 传感器偏差修正 自整定					
内胆尺寸 mm(宽*深*高)	300*300*275	415*370*345	450*450*450	560*640*600	700*600*600	630*810*845
外形尺寸 mm(宽*深*高)	595*455*455	720*555*535	615*590*147	720*820*1750	1050*760*1850	790*1030*1850
容积	25L	52L	91L	215L	252L	430L
净重/毛重	40/45	59/65	85/97	110/145	122/152	155/190
额定功率	0.6kw	1.4kw	2.4kw	3.5kw	4kw	5kw
标配搁板	1 块	2 块		3 块		4 块
电源电压	AC220V/50Hz					AC380V/50Hz

选配件

- 1、真空泵（2XZ-2/2XZ-4）
- 2、液晶程序控制系统
- 3、独立限温控制器
- 4、累时器
- 5、USB 接口
- 6、打印机
- 7、惰性气体充气阀
- 8、惰性气体控制系统
- 9、油烟过滤器