

上海贝乐曼超声波清洗器 TDE 系列-触摸屏、功率可调型



产品特点:

1. 核心驱动: 采用它激式微电脑控制下的数字频率合成技术, 自动频率跟踪扫频, 液晶触控设计;
2. 保护功能: 具有完善的过热保护和过流保护系统, 工作更加稳定可靠。
3. 六位定时: 时间控制精确到秒, 保证您的工作质量。
4. 触控显示: 采用液晶触控设计可显示【频率】、【电流】、【温度】、【定时时间】、【工作状态】。
5. 工作状态: 显示当前工作状态及故障报警信息, 如: 工作中、暂停中、匹配中、电流过高报警、电流过低报警等信息。
6. 远程控制:(选配)开机/远程/PLC 常开/点动/PLC 常闭, 及 485 通讯功能;
7. 清洗模式: 显示当前超声模式, 可切换如: 标准清洗、柔和清洗、脉冲清洗、防啸清洗、粗洗、精洗等, 设有一键脱气功能键;

技术参数:

型号	BLM-2200TDE	BLM-3200TDE	BLM-5200TDE	BLM-400TDE	BLM-500TDE	BLM-800TDE
容量	3.2L	6.5L	10L	15L	22.5L	30L
标准频率	40KHZ	40KHZ	40KHZ	40KHZ	40KHZ	40KHZ
超声功率	120W	180W	240W	360W	480W	600W
功率可调	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%
加热功率	200W	300W	500W	600W	800W	1000W