

上海贝乐曼数显超声波清洗器 DE 系列-功率可调型



产品特点:

1. 线路板采用它激式微电脑控制下的数字频率合成技术，自动频率跟踪扫频，数控百分比功率调节（0%-100%）。
2. 断电保护和记忆功能
3. 具有完善的保护功能：过热保护和过流保护，工作更加可靠。
4. 四位定时器，时间控制精确到秒，保证您的工作质量。
5. 有多个显示窗口可同时显示【温度】、【功率可调】、【定时时间】等。
6. 采用数字轻触按键控制，可设定时间、温度、功率调节。
7. 工业级换能器，功率稳定清洗效果显著，肉眼可见。
8. 内槽:选用材质 SUS304 不锈钢一次性冲压形成的，无焊接处，厚度可达 1.0mm 经久耐用
9. 电源开关：采用“全极断”电源开关，更安全，更省心

技术参数:

型号	BLM-2200DE	BLM-3200DE	BLM-5200DE	BLM-400DE	BLM-500DE	BLM-800DE
容量	3.2L	6.5L	10L	15L	22.5L	30L
标准频率	40KHZ	40KHZ	40KHZ	40KHZ	40KHZ	40KHZ
超声功率	120W	180W	240W	360W	480W	600W
功率可调	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%	0%-100%
加热功率	200W	300W	500W	600W	800W	1000W
温度可调	0-80℃	0-80℃	0-80℃	0-80℃	0-80℃	0-80℃
时间可调(带常开功能)	1-99min	1-99min	1-99min	1-99min	1-99min	1-99min
内槽尺寸 mm	240*135*100	300*150*150	300*240*150	330*300*150	500*300*150	500*300*200
仪器尺寸 mm(L*W*H)	265*165* 210	330*180*270	330*270*300	360*330*300	530*330*350	530*330*380
重量	3.7kg	5.7kg	9kg	11kg	15kg	16kg
产品配件	标配不锈钢清洗篮、不锈钢消声盖					